



**TAB A SPECIFICA TECNICA DEL REFLUO - Tabella dei parametri analitici con relativi LIMITI di SCARICO VERITAS nella PUBBLICA FOGNATURA - CATEGORIA 8**  
(Bacini fognari di: Fusina, Lido, Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)

Denominazione dell'Azienda:

**PROVENIENZA REFLUO**

Parametro	Dato Medio	Dato Massimo	Unità di misura	Limiti Tabella Veritas
Quantità refluo scaricato (come da Bilancio)			m <sup>3</sup> /anno	
COD			mg/l	500
Azoto totale			mg/l	
Fosforo totale			mg/l	10
Solidi sospesi totali			mg/l	200
pH				6 - 9,5
Azoto ammoniacale (NH <sub>4</sub> )			mg/l	30
Azoto nitroso (N-NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )			mg/l	0,6
Azoto nitrico (N-NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )			mg/l	30
Fluoruri			mg/l	12
Cloruri			mg/l	1200
Solfati (SO <sub>4</sub> )			mg/l	1000
Tensioattivi totali			mg/l	4
Alluminio			mg/l	2
Arsenico			mg/l	0,5
Bario			mg/l	
Boro			mg/l	4
Cadmio			mg/l	0,02
Cromo Totale			mg/l	4
Ferro			mg/l	4
Manganese			mg/l	4
Nichel			mg/l	4
Mercurio			mg/l	0,005
Piombo			mg/l	0,3
Rame			mg/l	0,4
Zinco			mg/l	1
Idrocarburi totali			mg/l	10
Solventi organici aromatici			mg/l	0,4
Composti organici alogenati (n.c.a.)			mg/l	2
Saggio di tossicità acuta			immobili	<80 %

FIRMA

DATA