



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it [gruppoveritas](#) [@gruppoveritas](#) [gruppoveritas](#) [Gruppoveritas](#)

DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE
AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO

Spett.le
Città Metropolitana di Venezia
Servizio Politiche Ambientali
Via Forte Marghera 191
30173 –Mestre -VE
protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it
c.a. Dott.ssa A.M. Pastore

Trasmessa a mezzo PEC alla ditta in indirizzo
per il tramite del SUAP del comune di Venezia
suap.venezias@certpec.camcom.it

p.c. Alla Ditta
GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A.
Via dell'Elettricità 13
30175 VENEZIA (VE)
grandimolini@legalmail.it

OGGETTO: PRATICA N. 01183270378-31082023-1429
DITTA: GRANDI MOLINI ITALIANI S.p.A.
IMPIANTO: VENEZIA – Via dell'Elettricità 13
Riesame con valenza di rinnovo e modifiche dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies c. 3 lett. a) e b) e art. 29-nonies, c. 1 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
Atto di assenso.

In relazione all'istanza acquisita agli atti dalla Scrivente con Prot. 73778 del 07/09/2023, in merito all'istanza in oggetto trasmessa dalla ditta Grandi Molini Italiani S.p.a., e in seguito all'analisi condotta sulla documentazione presentata, si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione, alle condizioni di seguito indicate.

- Vista l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata dalla Città Metropolitana di Venezia con Determinazione n. 979/21, Prot. 23105 del 06/05/2021;
- Vista la documentazione Prot. 97904 del 05/11/2024 presentata dalla ditta Grandi Molini Italiani S.p.a., per l'insediamento sito in Venezia-Marghera, via dell'Elettricità 13;
- Vista la documentazione Prot. 76059, 76063 e 76065 del 22/01/2025;
- Visti gli esiti delle Conferenze dei servizi relative al rilascio del provvedimento di AIA, con particolare riferimento alla Conferenza dei Servizi del 03/12/2025;
- Vista le integrazioni acquisite agli atti con Prot. 113490 del 02/12/2025;
- Considerato che la documentazione tecnica allegata alla richiesta di riesame dell'AIA è relativa agli scarichi denominati PM 227/1 e PM 227/2 di acque reflue di dilavamento di prima pioggia e agli scarichi denominati PM 227/3 e PM 227/4 di acque reflue assimilate al domestico;
- Considerato che per gli scarichi denominati PM 227/3 e PM 227/4, risulta applicabile la realizzazione dell'allaccio fognario in deroga, ai sensi dell'art. 30 punto b), comma 5 del vigente Regolamento di fognatura;
- Visto il parere favorevole del Responsabile gestione impianti depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del reflu, con prescrizioni;



- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
 - Visto il Regolamento Fognatura approvato dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia con deliberazione n.9 del 27/06/2022;
 - Visto l'art.11 comma 3 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" approvata con deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n°20 del 13/12/2018;
 - Visti i Decreti Ministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 30 luglio 1999;
 - Viste le Delibere di Giunta Regionale n. 1634 del 22 giugno 2001, n. 4014 del 31 dicembre 2001, n. 4361 del 30 dicembre 2003, n. 4370 del 30 dicembre 2005 e n. 102 del 27 gennaio 2009;
 - Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";
 - Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
 - Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione";
 - Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
 - Visto il DDR n. 367 di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'impianto di depurazione di VERITAS S.p.a. sito in località Fusina, Via dei Cantieri 9;
 - Considerato che, in attesa dell'attuazione del Progetto Integrato Fusina, il rispetto dei parametri e dei valori limite di emissione di cui alla tabella A allegata al presente atto da parte degli scarichi di acque reflue industriali nella fognatura pubblica affidata alla gestione di VERITAS S.p.a., consente di garantire una migliore efficienza depurativa dell'impianto di depurazione terminale di Fusina in rapporto alle sue capacità di trattamento;
 - Considerato che le caratteristiche chimico - fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato alla tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
 - Vista la Delibera n. 665/2017/R/idr del 28/09/2017 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) in materia di servizi idrici (TICSI) e ss.mm.ii;
 - Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" Prot. n.2007 del 20/12/2018;
- Visto il vigente piano analitico utenti industriali adottato da Veritas;

Gli scarichi come sotto denominati:

- **PM 227/1 di acque reflue di dilavamento di prima pioggia** come definite ai sensi del comma 3 dell'art.39 del vigente PTA Regione Veneto, – **Categoria 7** del piano analitico Veritas, nella pubblica fognatura di via dell'Elettricità in Comune di Venezia, per i seguenti volumi e concentrazioni massimi autorizzati; tali dati, dichiarati in fase di istruttoria, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione della formulazione tariffaria disposta da ARERA, fermi restando i valori limite di emissione allo scarico fissati in Tabella A (limiti di legge):

Portata: 5.514 mc /anno

COD: 200 mg/l

Fosforo Totale (come P): 1 mg/l

Azoto Totale (come N) 28 mg/l

Solidi sospesi: 100 mg/l

- **PM 227/2 di acque reflue di dilavamento di prima pioggia** come definite ai sensi del comma 3 dell'art.39 del vigente PTA Regione Veneto, – **Categoria 7** del piano analitico Veritas, nella pubblica fognatura di via dell'Elettricità in Comune di Venezia, per i seguenti volumi e concentrazioni massimi autorizzati; tali dati, dichiarati in fase

di istruttoria, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'applicazione della formulazione tariffaria disposta da ARERA, fermi restando i valori limite di emissione allo scarico fissati in Tabella A (limiti di legge):

Portata: 6.285 mc /anno

COD: 200 mg/l

Fosforo Totale (come P): 1 mg/l

Azoto Totale (come N) 28 mg/l

Solidi sospesi: 100 mg/l

sono soggetti alle prescrizioni di seguito indicate:

- **I rilasci dei volumi delle acque di dilavamento in pubblica fognatura dovranno essere effettuati in conformità ai dettami del comma 4 dell'Art. 39 dell'Allegato D alla DGR N. 842 del 15 maggio 2012 e ss.mm.ii. (N.T.A P.T.A.);**
- **Installazione allo scarico della seguente strumentazione, entro il 30/06/2026:**

- **Misuratore di portata elettromagnetico**, o comunque adeguato per la misura di portata di reflui fognari;
- **Sistema di teletrasmissione del segnale del misuratore di portata elettromagnetico**, compatibile col sistema adottato da Veritas;
- **Campionatore automatico (a due scomparti, auto-svuotante)** sul flusso di scarico in pubblica fognatura. Il campionario dovrà essere programmato per conservare l'ultimo campione per le 24 ore successive come da specifiche tecniche di Veritas. Il campione prelevato dovrà essere rappresentativo delle caratteristiche del singolo flusso di prima pioggia.

Le specifiche tecniche della strumentazione e di installazione dovranno essere sottoposte a parere tecnico preventivo del personale VERITAS. L'utente sarà altresì assoggettato alla fornitura di tutte le utilities necessarie a garantire il funzionamento continuo delle apparecchiature installate. Fornitura, installazione, gestione e manutenzione, della strumentazione richiesta, sono a carico dell'Utente.

- **Trasmissione a mezzo pec a Veritas, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dei dati rilevati dai totalizzatori dei misuratori di portata magnetici installati e delle letture dei contatori di approvvigionamento idrico;**
- **La portata massima ammissibile allo scarico denominato PM 227/1 non potrà superare i 3,6 mc/h;**
- **La portata massima ammissibile allo scarico denominato PM 227/2 non potrà superare i 3,8 mc/h;**

ed alle seguenti condizioni generali:

- a) l'efficacia del presente atto è subordinata entro 30 giorni dall'emissione del provvedimento di AIA, alla stipula del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito

cauzionale ove previsto. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di VERITAS SpA in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas spa.

- b) mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori limite di emissione fissati da Veritas secondo il Piano analitico approvato;
- c) esecuzione, a cura di Veritas, di prelievi ed analisi, effettuati in conformità alla normativa vigente, *"necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi"*, nonché alla determinazione dei parametri tariffari. La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal Piano Analitico specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto all'articolo 31 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente. Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura approvato dal Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" con deliberazione n.9 del 27/06/2022, Titolo IV, Articolo 31, Punto e), comma 5, il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;
- d) osservanza, a cura del titolare dello/gli scarico/i, delle quantità massime di Portata Autorizzata, e della concentrazione di Solidi sospesi (S.S.), COD, Fosforo (P), Azoto (N) autorizzate, con riferimento all'applicazione della formula tariffaria (TICSI) deliberata dall'Autorità Nazionale di regolazione in materia di Servizi Idrici;
- e) Mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, della piena accessibilità e visibilità dei punti di prelievo all'atto delle verifiche indicate al precedente punto c). È inoltre fatto obbligo al Titolare dello scarico o suo delegato, assicurare la presenza di un operatore prontamente reperibile per assistere alle predette verifiche e fornire eventuali informazioni ove richieste;
- f) Mantenimento in perfetta efficienza della strumentazione installata allo scarico. Eventuali anomalie dovranno essere tempestivamente comunicate a mezzo PEC a Veritas spa, con l'indicazione dei tempi di ripristino delle apparecchiature.
- g) In caso di necessità Veritas si riserva la facoltà di limitare la portata oraria di scarico, anche successivamente all'emissione del presente provvedimento.
- h) E' fatto assoluto divieto di immettere le acque meteoriche non contaminate, come definite dalla normativa vigente, nel collettore fognario;
- i) Lo scarico in pubblica fognatura di acque di aggotamento della falda, impianti wellpoint o similari rientranti nell'ambito di procedimenti di bonifica o attività di demolizione in loco, non sono disciplinati dal presente atto e dovranno essere preventivamente autorizzati;

- j) In caso di incendio, evento incidentale e/o altra anomalia grave, tutte le acque prodotte, dovranno essere opportunamente segregate e smaltite come rifiuto presso impianto autorizzato;

Oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS SpA dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS SpA procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Il presente atto decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti varianti sostanziali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo scaricato. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato.

Infine si rilascia

NULLA OSTA ALLO SCARICO

Per i seguenti **scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.:**

- scarico denominato **PM 227/3 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di via dell'Elettricità a Marghera (VE) senza prescrizioni;
- scarico denominato **PM 227/4 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** nella fognatura comunale di via dell'Elettricità a Marghera (VE) senza prescrizioni;

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

VERITAS SpA si riserva la facoltà di applicare ulteriori prescrizioni allo scarico ove necessarie, anche successivamente all'emissione del provvedimento di autorizzazione.

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni
Distinti saluti.

- Ing. Alessandro Gaburro –
Direttore Fognatura e Depurazione

Tecnico Referente
Luca Filippini Tel. 0417293703

Allegato A . Tabella dei LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA (Bacini fognari di: Fusina, Lido ,Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol, Caorle, Ceggia, Cessalto, Eraclea, Fossalta di Piave, Jesolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, San Donà di Piave, Torre di Mosto, Zenson di Piave)			
Parametro		Unità di misura	Limiti
1	PH		6 -9,50
2	Temperatura	°C	-
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani	mg/l	Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	BOD5	mg O ₂ /l	250
8	COD	mg O ₂ /l	500
9	Azoto Ammoniacale	mg NH ₄ /l	30
10	Azoto Nitroso	mg NNO ₂ /l	0,6
11	Azoto Nitrico	mg NNO ₃ /l	30
12	Fosforo Totale	mg P/l	10
13	Fluoruri	mg F/l	12
14	Cloruri	mg Cl/l	1200
15	Solfuri	mg H ₂ S/l	2
16	Solfiti	mg SO ₃ /l	2
17	Solfati	mg SO ₄ /l	1000
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
19	Cloro attivo libero	mg/l	0,3
20	Tensioattivi totali	mg/l	4
21	Alluminio	mg/l	2
22	Arsenico	mg/l	0,5
23	Bario	mg/l	-
24	Boro	mg/l	4
25	Cadmio	mg/l	0,02
26	Cromo totale	mg/l	4
27	Cromo VI	mg/l	0,2
28	Ferro	mg/l	4
29	Manganese	mg/l	4
30	Nichel	mg/l	4
31	Mercurio	mg/l	0,005
32	Piombo	mg/l	0,3
33	Rame	mg/l	0,4
34	Selenio	mg/l	0,03
35	Stagno	mg/l	-
36	Zinco	mg/l	1
37	Solventi clorurati	mg/l	2
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40
39	Idrocarburi totali	mg/l	10
40	Fenoli	mg/l	1
41	Aldeidi	mg/l	2
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0,4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0,2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0,1
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0,05
46	Aldrin	mg/l	0,01
47	dieldrin	mg/l	0,01
48	endrin	mg/l	0,002
49	isodrin	mg/l	0,002
50	Composti organici alogenati	mg/l	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale